

T 462



T 462 - Tuyau multiservice 25 bars 1 tresse textile

Le tuyau T462 est particulièrement apprécié des services maintenance des sites industriels : Il accepte l'eau chaude glycolée, l'air comprimé, l'huile ainsi que les hydrocarbures jusqu'à 40 % d'aromatiques. Conducteur d'électricité statique, son renfort et son épaisseur lui confèrent un excellent rayon de courbure.

Caractéristiques techniques:

Tube intérieur : Caoutchouc NBR antistatique

Renforcement : Tresse textile

Recouvrement : Caoutchouc CR / SBR

Aspect : Lisse - Bandelé en Ø 25

Température : -30 °C à 93 °C maximum

Longueur de fabrication : 50 mètres - 40m en Ø 25

Couleur : Noir

Référence	Module	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur	Pression de service	Pression L.N.E	Rayon de courbure	Poids
		mm	pouce	mm				
9936205	4	6	1/4"	14	25	85	20	0,16
9936206	5	8	5/16"	16	25	85	25	0,21
9936207	6	10	3/8"	18	25	85	30	0,26
9936208	8	13	1/2"	21	25	85	45	0,33
9936209	10	16	5/8"	25	25	85	65	0,40
9936210	12	19	3/4"	29	25	85	100	0,55
9936211	16	25	1"	35	25	85	180	0,60

Tecalemit flexibles™



Tenir au Temps