

**TUYAU D'ASPIRATEURS INDUSTRIELS  
AVEC TUBE INTÉRIEUR  
PARA-BLOND OU PARA-NOIR**



- Tube intérieur : caoutchouc naturel beige ou noir
- Renforcement : 2 plis textile et 1 spirale métallique intercalée
- Recouvrement : caoutchouc résistant à l'abrasion et aux intempéries
- Continuité électrique : par tresse de cuivre intercalée entre les plis textile sortant avant l'extrémité de la manchette
- Aspect : toilé et ondulé avec manchettes souples aux extrémités
- Température : -30 °C à +70 °C
- Longueur de fabrication : 40 mètres ou sur demande
- Couleur : 772 noir, 777 naturel

Les tuyaux 772 et 777 sont des tuyaux de manutention pneumatique de produits abrasifs. Léger et possédant un faible rayon de courbure, il sont destinés à l'aspiration de poussières industrielles et copeaux sur des équipements mobiles.

Le tuyau 777 doté d'un tube para-blond est plus souple que le tuyau 772.

Il peuvent être livré en longueurs prédéterminées avec manchettes souples aux extrémités.

772 - Para-noir



777 - Para-blond



Référence		Diamètre intérieur		Diamètre extérieur	Épaisseur de paroi	Dépression	Pression L.N.E	Rayon de courbure	Poids
Para-noir	Para-blond	mm	Pouce	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m
772 25	777 25	25	1"	32	3,5	-0,9	-	150	0,5
772 38	777 38	38	1"1/2	46	4,0	-0,9	-	220	0,6
772 50	777 50	50,8	2"	60	4,5	-0,9	-	270	0,8
772 60	777 60	60	2"3/8	69	4,5	-0,9	-	330	0,9
772 70	777 70	70	2"3/4	79	4,5	-0,9	-	350	1,0
772 75	777 75	76,2	3"	85	4,5	-0,9	-	410	1,1
772 80	777 80	80	3"5/32	90	5,0	-0,9	-	440	1,5
772 100	777 100	101,6	4"	112	5,5	-0,9	-	550	1,8
772 125	777 125	127	5"	138	5,5	-0,9	-	600	2,8
772 150	777 150	152,4	6"	163	5,5	-0,9	-	790	3,5
772 200	777 200	203,2	8"	216	6,5	-0,9	-	1000	5,1
772 300	777 300	305	12"	318	6,5	-0,9	-	1600	9,3

Embouts utilisables : Guillemin, accessoire constructeur