

## TUYAU KNIDOS MULTI-USAGE D'ASPIRATION ONDULÉ - 40 °C



ISO 1307



- Construction : PVC - nitrile superelastique
- Renforcement : 1 spirale PVC rigide antichoc
- Aspect : ondulé
- Longueur de fabrication : 50 mètres jusqu'au Ø 76 et 30 mètres au dessus
- Température : -40°C à +50°C
- Couleur : noir

Souple et léger, le tuyau knidos est destiné à l'aspiration/refoulement d'eau pure, salée ou chargée de solutions chimiques dans l'industrie de l'assainissement.

Il convient aussi aux usages peu sévères dans l'agriculture, l'industrie et la construction.



Référence	Diamètre intérieur		Épaisseur de paroi	Dépression	Pression de service	Pression L.N.E	Rayon de courbure	Poids
	mm	Pouce						
942 19	19	3/4"		9		17	105	0,36
942 25	25	1"		9		17	115	0,48
942 30	30			9		15	120	0,55
942 32	32	1" 1/4		9		14	125	0,58
942 35	35			9		13	130	0,64
942 38	38	1" 1/2		9		13	145	0,67
942 40	40			9		12	160	0,70
942 45	45			9		12	170	0,87
942 51	51	2"	6	9		12	180	0,97
942 55	55			9		12	190	1,08
942 60	60			9		12	200	1,25
942 63	63	2" 1/2	6	9		11	220	1,35
942 70	70			9		9	230	1,58
942 76	76	3"	7	9		9	250	1,70
942 80	80			9		9	260	1,80
942 90	90			8		8	305	2,10
942 102	102	4"		8		8	335	2,60
942 110	110			8		8	400	2,90
942 120	120			7		8	505	3,20
942 127	127	5"		7		7	525	3,65
942 152	152	6"		7		7	630	5,10
942 203	160	6" 5/16"		6		4	840	7,85